

Задание 5 по теме “Скорость обучения.”

5.1 Цепочка вселенных Planck. Одним из доступных продуктов коллаборации Planck является длинная марковская цепочка наборов космологических параметров. Файл COM_CosmoParams_fullGrid_R3.01.tgz (11 Гб) доступен по адресу https://wiki.cosmos.esa.int/planck-legacy-archive/index.php/Cosmological_Parameters#Parameter_Chains¹

Цепочка построена методом Монте-Карло марковских цепей, при котором частота пребывания цепи в каждой точке пространства параметров оказывается пропорциональной функции правдоподобия, характеризующей согласие модели Вселенной с заданными параметрами с наблюдениями Planck. В каждой строке текстового файла последовательно записаны: вес, функция правдоподобия и космологические параметры. Вес соответствует числу шагов, в течение которого цепочка находилась в данном состоянии.

- а) вычислить матрицу ковариации для космологических параметров;
- б) используя методы, описанные в заданиях к лекциям 2,3, построить регрессию для оценки функции правдоподобия, исходя из значений космологических параметров;
- в) исследовать зависимость точности алгоритма и скорости обучения от способа подготовки данных;
- г) исследовать зависимость точности алгоритма и скорости обучения от функции стоимости и функции активации;

¹На случай недоступности сервера, копия этого файла, а также более компактной цепочки Planck COM_CosmoParams_base-plikHM_R3.01.zip размещены по адресу <http://cluster.inr.ac.ru/ML/Planck/>